

MEDIDAS DE CAJERAS PARA JUNTAS TORICAS

ESTANQUEIDAD ESTATICA

D2 mm.	B mm.	A mm.	R1 mm.
1,00	0,78	1,40	0,20
1,50	1,19	2,10	0,20
1,78	1,42	2,50	0,40
2,00	1,60	2,80	0,50
2,50	2,00	3,40	0,50
2,62	2,10	3,60	0,60
3,00	2,40	4,10	0,80
3,5-3,53	2,85	4,80	1,00
4,00	3,25	5,40	1,00
5,00	4,10	6,80	1,00
5,33	4,35	7,20	1,20
6,00	4,95	8,10	1,20
6,99-7	5,80	9,40	1,50
8,00	6,65	10,70	1,50
9,00	7,40	12,50	2,00
10,00	8,30	13,50	2,00

ESTANQUEIDAD DINAMICA

D2 mm.	B mm.	A mm.	R1 mm.
1,00	0,79	1,30	0,20
1,50	1,21	2,00	0,20
1,78	1,46	2,30	0,40
2,00	1,65	2,50	0,60
2,50	2,10	3,20	0,60
2,62	2,15	3,30	0,80
3,00	2,55	3,80	0,80
3,5-3,53	2,95	4,40	1,00
4,00	3,40	4,90	1,20
5,00	4,30	6,10	1,20
5,33	4,60	6,50	1,50
6,00	5,20	7,30	1,50
6,99-7	6,10	8,50	2,00
8,00	7,00	9,70	2,00
9,00	8,00	10,90	2,50
10,00	8,80	12,10	2,50

