

## FICHA TÉCNICA TECHNICAL DATA SHEET FICHE MATIERE<sup>1</sup>

Código mezcla <i>Compound pn</i> Réf. Mélange	Mezcla <i>Compound</i> Mélange	Material <i>Material</i> Matière	Dureza <i>Hardness</i> Dureté	Color <i>Colour</i> Couleur
1311	FFKMV895-122920	FFKM Evolast® V895	80	VERDE GREEN VERT

<b>Temperaturas de trabajo</b> <i>Working conditions</i> Tenue en température	Min.	Max. (en continuo / long term / en continu)	Max. (en punta / peak / en pointe)
	-15 °C	+300 °C	+310 °C

REACH	RoHS	EU 2000/53/CE		
-------	------	---------------	--	--

Homologaciones Approvals Homologations														
FDA	NSF51	KTW	WRAS	ACS CLP	KIWA	W270	EN681-1	W534	USP	3-A	NSF61	UL	EN549	EN682
Conforme														

Características <i>Technical properties</i> Propriétés techniques	Método de prueba <i>Test method</i> Méthode	Valores garantizados <i>Guaranteed values</i> Valeurs garanties	Unidad de medida <i>Unit of measure</i> Unité de mesure
<b>Dureza</b> Hardness Dureté	ASTM D 2240	80 +/-	Shore A
<b>Peso específico</b> Specific gravity Poids spécifique	ASTM D 1817	2,48 +/-0,03	g/cm <sup>3</sup>
<b>Resistencia a la tracción</b> Tensile strength Résistance à la traction	ASTM D 412	16,5	MPa
<b>Alargamiento a rotura</b> Elongation at break Allongement à la rupture	ASTM D 412	160	%

Deformación permanente a la presión <i>Compression set</i> Déformation rémanente à la pression					
Características <i>Technical properties</i> Propriétés techniques	Método de prueba <i>Test method</i> Méthode	Valores garantizados <i>Guaranteed values</i> Valeurs garanties	Unidad de medida <i>Unit of measure</i> Unité de mesure		
Deform. %	70 h	200 °C	ASTM D 395 B	26	%

**1** Los datos que facilitamos son únicamente indicativos y deben ser utilizados por personas cualificadas técnicamente, bajo su responsabilidad y/o riesgos. JIORINGS no asumirá ninguna responsabilidad por el uso indebido de los datos y de las informaciones. Además, este informe no puede ser utilizado para infringir las leyes y/o las patentes vigentes. Finalmente, destacamos que los resultados obtenidos en las piezas acabadas pueden ser bastante diferentes de los datos obtenidos en laboratorio a partir de probetas.

*The information and data presented herein are, to the best of our knowledge, true and accurate. They are intended for use by persons having technical skill and their own discretion and risk; no warranty or guarantee, expressed or implied, is made and no liability is assumed By JIORINGS in connection with any use of such information and data. Nothing herein shall be construed as a recommendation to infringe any existing patent or violate any applicable law. Finally, we'd like to stress that the final values on finished products can be roughly different than the ones obtained in laboratory on slabs and buttons.*

*Les données indiquées ne doivent être considérées qu'à titre indicatif et utilisées par du personnel qualifié techniquement, toujours sous sa responsabilité et/ou risques. JIORINGS n'assumera aucune responsabilité quant à une utilisation erronée des données et des informations. De plus, ce rapport ne peut être utilisé pour enfreindre les lois et/ou les brevets en vigueur. Enfin, nous soulignons que les résultats obtenus sur des produits finis peuvent être relativement différents de ceux obtenus en laboratoire sur des échantillons.*